



specialty lubricants



Quality is in our nature

Eurol Additive-S Engine

Высоко-концентрированная присадка с технологией SYNGIS

Описание:

Eurol Additive-S Engine - это смесь специально отобранных присадок Eurol Syngis. Добавка, в основном разработана для придания моторному маслу дополнительных характеристик, в результате чего дизельный двигатель с высокой нагрузкой работает более эффективно, мощнее и с дополнительной защитой от износа. Присадка не содержит хлора или PTFE и может легко заменить хлорированный парафин или добавки содержащие PTFE-микропластик. Eurol Additive-S Engine можно добавлять в моторные масла, используемые в дизельных двигателях работающих с большой нагрузкой. Впечатляюще увеличивает EP характеристики. Благодаря снижению коэффициента трения, энергия сохраняется, а мощность двигателя увеличивается.

Инструкция по использованию:

- Хорошо встряхнуть перед использованием
- Сначала замените сильно загрязненное масло и масляный фильтр
- Добавьте примерно 5% присадки в свежее масло
- Свяжитесь с нами для специализированной консультации



Eurol Additive-S Engine имеет следующие

характеристики:

- Для тяжело нагруженных дизельных двигателей, например, в землеройном оборудовании, судах и генераторах
- Обеспечивает непревзойденные противозадирные свойства и защищает от износа
- Экологически чистый и безопасный в использовании
- Очень низкий коэффициент трения
- Сокращение потребления энергии
- Увеличивает выходную мощность
- Не содержит хлорированных парафинов или микропластиков PTFE
- Экономичный в использовании

Физические параметры:

| | | |
|-------------|--------|-----------|
| Colour | Brown | |
| Flash point | 150 °C | ASTM D 93 |

Version 1.0, 18-06-2019

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com