



specialty lubricants



Quality is in our nature

Eurol Fluid RFC

Безостаточная испаряющаяся смазка для штамповки

Описание:

Eurol Fluid RFC с Eurol SYNGIS Technology - это беззольная, не содержащая остатков текучая штамповочная жидкость, разработанная для средней штамповки и штамповки металлов. Eurol Fluid RFC обеспечивает защиту от коррозии во время металлообработки и не требует удаления перед дальнейшей обработкой.

Eurol Fluid RFC особенно подходит для:

- Формовки
- Штамповки
- Создания гнутых конструкций
- Длительных процессов металлообработки
- Барабанных конструкций

Инструкция по применению:

- Удалить старую смазку перед нанесением
- Нанести тонким слоем с помощью пульверизатора, кисти или погрузив в смазку
- Удалить любую влагу с помощью сжатого воздуха
- Удалять смазку перед сварочными работами обязательно

Eurol Fluid RFC имеет следующие характеристики:

- Очень хорошие проникающие свойства
- Отличная защита от коррозии
- Испаряется без остатка
- Эффективно удаляет воду
- Можно окрашивать без очистки
- Экономичен в использовании

Физические характеристики

Цвет	Бесцветный		
Плотность при 20°C	0.794	kg/l	ASTM D 1298
Температура вспышки	60	°C	ASTM D 93

Industrial oils - Metalworking - S003500
Version 1.0, 19-07-2016

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com