



specialty lubricants

technology **SYNGIS**

Quality is in our nature

Eurol Food Hydro HV 32

Синтетическое смазочное масло для пищевой промышленности

Описание:

Eurol Food Hydro HV 32 (ISO 32) с технологией Eurol SYNGIS - синтетическое смазочное масло, разработанное для пищевой и фармацевтической промышленности.

Инструкция по применению:

- Удалите старую смазку из системы или точки смазки и тщательно промойте/прочистите
- Подходит для автоматических систем смазки

Eurol Food Hydro HV 32 подходит для:

- Гидравлических систем
- Циркуляционной смазки
- Транспортных и приводных цепей
- Пневматических систем

Eurol Food Hydro HV 32 имеет следующие характеристики:

- InS H1, 1797227
- Отличные противоизносные характеристики
- Отличная защита от коррозии
- Очень хорошее водоотделение
- Высокий индекс вязкости и стабильность к ее сдвигу
- Отличная термическая и окислительная стабильность
- Низкий коэффициент трения, снижающий энергозатраты
- Длинные интервалы замены
- Экономичен в использовании
- DIN 51524/3
- DIN 51517/3
- DIN 51506
- HLP HC, CLP, HC



Физические характеристики:

Цвет	Бесцветное		
Плотность при 20°C	0.826	kg/l	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C	32	cSt	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C	6.1	cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	141		ASTM D 2270
Температура вспышки	195	°C	ASTM D 93
Температура застывания	-60	°C	ASTM D 97

Hydraulic oils - Food - S004102
Version 1.0, 05-10-2015

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com