



specialty lubricants

technology **SYNGIS**

Quality is in our nature

Eurol Grease CS-2/101

Смазка / защита от коррозии

Описание:

Eurol Grease CS-2/101 с технологией Eurol SYNGIS - это высокоэффективная смазка, разработанная для экстремальных ситуаций, например, в бумажной, цементной и сталелитейной промышленности, в тяжелом оборудовании портов и грузовых терминалов, в морских перевозках.

Eurol Grease CS-2/101 подходит для смазки:

- Открытых и закрытых подшипников
- Кабелей и цепей.
- Автоклавов.
- Паровых клапанов.
- Сельскохозяйственного и рыболовного оборудования
- Оборудования, работающего в экстремальных условиях, таких как соленая вода и высокие температуры

Eurol Grease CS-2/101 имеет следующие характеристики:

- Отличные противоизносные и противозадирные свойства
- Чрезвычайная защита от коррозии
- Устойчивость к сдвигу
- Отличная водостойкость
- Устойчива к ударным нагрузкам
- Очень хорошая термическая и окислительная стабильность
- Меньшее отделение масла, поэтому хорошо подходит для автоматических систем смазки
- Экономична в использовании

Инструкция по применению:

- Перед нанесением смазки тщательно очистите подшипник или поверхность от старой смазки с помощью Eurol Swift Clean 110 Spray.
- В закрытых подшипниках максимально выдавить старую смазку новой путем прокачивания.
- Подходит для автоматических систем смазки.



Физические свойства:

Цвет	Коричневый	
Уровень консистенции по NLGI	2	ASTM D 217
Загуститель	Сульфонат кальция	
Плотность при 20°C	1.02 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость базового масла	300 cSt	ASTM D 445
Тип базового масла	Минеральное	
Рабочая температура	-30 - 140 °C	
Скоростной фактор (DN-фактор)	250 000	

Greases - S005110
Version 1.0, 21-08-2015

This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the final product choice in dialogue with the supplier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com