



specialty lubricants

technology **SYNGIS**

*Quality is in our nature*

## Eurol Grease CS-2/502-S

Смазка с дисперсной добавкой SYNGYS

### Описание:

Смазка Eurol Grease CS-2/502-S с технологией Eurol SYNGIS является смазкой на основе высоковязкого базового масла и разработана для низкоскоростного применения, например, в бумажной, цементной и сталелитейной промышленности или для тяжелого оборудования внутри транспортеров.

Эта смазка содержит высокую дозу добавки SYNGIS, обеспечивающую экстремальное смазывание тогда, когда это требуется.

Смазка Eurol Grease CS-2/502-S применяется для смазки:

- Открытых и закрытых подшипников
- Кабелей и цепей
- Автоклавов
- Паровых клапанов
- Сельскохозяйственного и рыболовного оборудования
- Оборудования работающего в агрессивных средах: соль, вода и высокие температуры

### Eurol Grease CS-2/502-S имеет следующие характеристики:

- Высокая концентрация дисперсной добавки SYNGIS
- Превосходные антиизносные свойства
- Отличная защита от коррозии
- Устойчивость к сдвигу
- Водостойкость
- Устойчивость к ударным нагрузкам
- Стабильность к окислению
- Малая текучесть, что подходит для систем автоматического смазывания
- Экономичность в использовании

### Физические свойства:

Colour	Коричневая	
NLGI консистенция	2	ASTM D 217
Тип загустителя	Сульфонаты кальция	
Плотность при 20°C	0.9 кг/л	ASTM D 1298
Тип масляной основы	Минеральное	
Температура использования	-25 - 160 °C	
Скоростной фактор (DN-фактор)	60 000	

### Инструкция по применению:

- Перед нанесением смазки тщательно очистите подшипник или поверхность от старой смазки с помощью Eurol Swift Clean 110 Spray.
- В закрытых подшипниках максимально выдавить старую смазку новой путем прокачивания.
- Заправить необходимое количество для систем автоматической смазки



Greases - S005121  
Version 1.0, 18-12-2017