

# ГИД ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ СМАЗКАМ EUROL SPECIALTY

Специалист по высокотехнологичной смазке



Quality is in our nature

## СМАЗКИ

Артикул	Наименование	Описание	Доля компонентов SYNGIS	Уровень антикоррозии	Водо/пароустойчивость	Температурный диапазон	NLGI	Dn factor
S005121	Eurol Grease CS-2/502-S	Универсальная для экстремальных условий	★★★★★	★★★★★	★★★★★	-25°C - 160°C	2	60,000
S005121AER	Eurol Grease CS-2/502-S Spray	Универсальная для экстремальных условий	★★★★★	★★★★★	★★★★★	-25°C - 160°C	2	60,000
S005141	Eurol Grease HY-2/102 FD HT	High-temperature grease	★★★	★★★★★	★★★★★	-20°C - 240°C	2	250,000
S005120	Eurol Grease CS-2/501	Универсальная смазка для легких условий	★★★	★★★★★	★★★★	-25°C - 160°C	2	100,000
S005109	Eurol Grease CS-2/103-S	Универсальная для тяжелых условий	★★★★	★★★★★	★★★★	-30°C - 150°C	2	500,000
S005111	Eurol Grease CS-0/101	Для открытых шестерен и точек смазки	★★★	★★★★★	★★★★	-25°C - 150°C	0	250,000
S005125	Eurol Grease CS-2/105 LT	Низкотемпературная смазка	★★★	★★★★	★★★★	-40°C - 175°C	2	250,000
S005113	Eurol BIO Grease SI-000/101-S	Полужидкая смазка для редукторов	★★★★	★★★	★★★★	-20°C - 120°C	000	350,000
S005118	Eurol Grease CS-2/102 FD	Универсальная для пищевой промышл.	★★★	★★★★	★★★★	-40°C - 175°C	2	250,000
S005118AER	Eurol Grease CS-2/102 FD Spray	Универсальная для пищевой промышл.	★★★	★★★★	★★★★	-40°C - 175°C	2	250,000
S005162	Eurol BIO Grease CA-2/501	Водостойкая БИО смазка	★★	★★★	★★★★	-30°C - 80°C	2	250,000
S005114	Eurol Grease CS-00/101-S FD	Полужидкая смазка для редукторов	★★	★★★	★★★★	-35°C - 145°C	00	350,000
S005150	Eurol Grease SIL-3/101-FD	Силиконовая смазка	★★	★★	★★★★	-40°C - 160°C	3	250,000
S005172	Eurol Spindle Grease PM-2/101	Смазка для высоких скоростей	★★	★★	★★★★	-35°C - 120°C	2	1,500,000
S005140	Eurol Grease PFP-2/102-S FD	Высокотемпературная, химически устойч	★★	★★	★★★	-30°C - 285°C	2	100,000
S005175	Eurol Grease PU-2/502	Универсальная для электромоторов	★★	★★	★★★	-20°C - 150°C	2	250,000

## МОНТАЖНЫЕ ПАСТЫ

Артикул	Наименование	Описание	Доля компонентов SYNGIS	Уровень антикоррозии	Водо/пароустойчивость	Температурный диапазон	NLGI
S006100	Eurol Assembly Paste SG	Универсальная монтажная паста	★★★★	★★★★★	★★★★★	-25°C - 160°C	2
S006200	Eurol Assembly Paste HT-FD	Высокотемпературная монтажная паста	★★	★★	★★★	-40°C - 1400°C	2
S006200AER	Eurol Assembly Paste HT/FD Spray	Высокотемпературная монтажная паста	★★	★★	★★★	-40°C - 1400°C	2

## МАСЛА

Артикул	Наименование	Описание	Доля компонентов SYNGIS	Уровень антикоррозии	Водо/пароустойчивость	Температурный диапазон
S004102	Eurol Food Hydro HV 32	Гидравлическая/пневматическая жидкость	★★★	★★★	★★★	-40°C - 120°C
S004103	Eurol Food Hydro HV 46	Гидравлическая/пневматическая жидкость	★★★	★★★	★★★	-40°C - 120°C
S004104	Eurol Food Hydro HV 68	Гидравлическая/пневматическая жидкость	★★★	★★★	★★★	-40°C - 120°C
S004105	Eurol Food Hydro HV 100	Гидравлическая/пневматическая жидкость	★★★	★★★	★★★	-40°C - 120°C

### МАСЛО ДЛЯ ЦЕПЕЙ

S001112	Eurol Chain Lube S-HT 220 FD	Высокотемпературное масло	★★★	★★★	★★★	to 260°C
S001101	Eurol Chain Lube S-AC 38 FD	Универсальная смазка	★★	★★★	★★★	to 120°C

### МАСЛО ДЛЯ РЕДУКТОРОВ

S002105	Eurol Food Gear HV 100	Редукторное масло	★★★	★★★	★★★	-25°C - 120°C
S002106	Eurol Food Gear HV 150	Редукторное масло	★★★	★★★	★★★	-25°C - 120°C
S002107	Eurol Food Gear HV 220	Редукторное масло	★★★	★★★	★★★	-25°C - 120°C
S002108	Eurol Food Gear HV 320	Редукторное масло	★★★	★★★	★★★	-25°C - 120°C
S002109	Eurol Food Gear HV 460	Редукторное масло	★★★	★★★	★★★	-25°C - 120°C

## СУХИЕ СМАЗКИ

Артикул	Наименование	Описание	Доля компонентов SYNGIS	Уровень антикоррозии	Водо/пароустойчивость	Температурный диапазон
S009101	Eurol PL Lube	Смазка/антикоррозионная защита	★★★★	★★★★★	★★★★	to 120°C
S009101AER	Eurol PL Lube Spray 400 ml	Универсальный спрей/антикоррозионная защита	★★★★	★★★★★	★★★★	to 120°C
S001101AER	Eurol Chain Lube S-AC 38 FD Spray <b>H1</b>	Универсальный спрей	★★★	★★★	★★★★	to 120°C
S009103AER	Eurol Wax Lube-S Spray	Смазка/воск	★★	★★★	★★★★	to 80°C
S009100	Eurol PL-S Lube <b>BIO</b>	Биоразлагаемая смазка	★★	★★★	★★★★	to 120°C
S009100AER	Eurol PL-S Lube Spray <b>BIO</b>	Биоразлагаемый универсальный спрей	★★	★★★	★★★★	to 120°C
S003200AER	Eurol CL-F Lube Spray	Смазка для экстремальных давлений	★★★★★	★★★	★★★	to 120°C

## ДОБАВКИ

Артикул	Наименование	Описание	Доля компонентов SYNGIS	Уровень антикоррозии	Примечание
S008300	Eurol Additive-S	SYNGIS добавка для улучшения обычных смазок	★★★★★	★★★★★	Без PTFE/микропластика/хлора
S008500	Eurol Additive-S RSS 200	Добавка от прилипания/скольжения для гидравлики	★★★	★★★	Без PTFE/микропластика/хлора

## ОЧИСТИТЕЛИ

Артикул	Наименование	Описание	Предназначение
S007100AER	Eurol Swift Clean 110 Spray	Полностью испаряющийся очиститель	Смазка/масло/битум
S007103AER	Eurol Swift Clean 120 FD Spray <b>H1</b>	Испаряющийся очиститель	Смазка/масло/битум
S007104AER	Eurol Swift Clean 130 Spray	Очиститель для удаления клея, стикеров, маркеров	Смазка/масло/стикеры/маркеры
S007106AER	Eurol Swift Clean INOX Spray <b>BIO H1</b>	Полироль для нержавеющей стали	Для удаления жира-потовых следов от рук и пальцев
S007107AER	Eurol Swift Clean 160 Special Spray	Мягкий очиститель/растворитель	Смазка/масло/остатки краски
S007108	Eurol Swift Clean 180 Sugar <b>BIO H1</b>	Очиститель следов и пятен сахара	Сахар/Карамель
S007121	Eurol Swift Clean 200 ECO <b>BIO</b>	Биоразлагающийся очиститель	Смазка/масло/битум
S007123	Eurol Swift Clean 210 ECO <b>BIO</b>	Биоразлагающийся очиститель	Смазка/масло
S007122	Eurol Swift Clean 300 <b>A1</b>	Универсальный очиститель, разбавляется водой	Любые загрязнения
S007130AER	Eurol Swift Clean Foam Spray	Пенный очиститель	Для удаления жира-потовых следов от рук и пальцев
S007124	Eurol Swift Clean 400	Водорастворимый для удаления ржавч. и накипи	Накипь/ржавчина
S007161	Eurol Swift Clean Wipes <b>A1 E2</b>	Влажные салфетки для сильных загрязнений/косметич.	Смазка/масло/жиро-потовые следы
S001004	Eurol Swift Clean Microfiber Cloth	Ткань из микроволокна для использ. с Swift Clean	

technology  
**SYNGIS**



# Где использовать и какую смазку?

## СМАЗКИ

### ЗАКРЫТЫЕ ПОДШИПНИКИ

Артикул	Наименование	Темп. диапазон	Dn factor
Н1 пищевой допуск Да —————>			
S005118	Eurol Grease CS-2/102 FD	H1 -40°C - 175°C	250,000
S005118AER	Eurol Grease CS-2/102 FD Spray	H1 -40°C - 175°C	250,000
S005141	Eurol Grease HY-2/102 FD HT	H1 -20°C - 240°C	250,000
S005140	Eurol Grease PFP-2/102-S FD	H1 -30°C - 285°C	100,000
Нет ↓			
Высокая скорость Да —————>			
S005172	Eurol Spindle Grease PM-2/101	-35°C - 120°C	1,500,000
Нет ↓			
Средняя скорость Да —————>			
S005109	Eurol Grease CS-2/103-S	-30°C - 150°C	500,000
S005125	Eurol Grease CS-2/105 LT	-40°C - 175°C	250,000
S005141	Eurol Grease HY-2/102 FD HT	H1 -20°C - 240°C	250,000
S005140	Eurol Grease PFP-2/102-S FD	H1 -30°C - 285°C	100,000
S005162	Eurol BIO Grease CA-2/501	BIO -30°C - 80°C	250,000
Нет ↓			
Низкая скорость Да —————>			
S005121	Eurol Grease CS-2/502-S	-25°C - 160°C	60,000
S005125	Eurol Grease CS-2/105 LT	-40°C - 175°C	250,000
S005111	Eurol Grease CS-0/101	-25°C - 150°C	250,000
S005162	Eurol BIO Grease CA-2/501	BIO -30°C - 80°C	250,000

### ОТКРЫТЫЕ ТОЧКИ СМАЗКИ

Артикул	Наименование	Темп. диапазон	Dn factor
Н1 пищевой допуск Да —————>			
S005118AER	Eurol Grease CS-2/102 FD Spray	H1 -40°C - 175°C	250,000
S005141	Eurol Grease HY-2/102 FD HT	H1 -20°C - 240°C	250,000
S005140	Eurol Grease PFP-2/102-S FD	H1 -30°C - 285°C	100,000
Нет ↓			
—————>			
S005118AER	Eurol Grease CS-2/102 FD Spray	H1 -40°C - 175°C	250,000
S005109	Eurol Grease CS-2/103-S	-30°C - 150°C	500,000
S005111	Eurol Grease CS-0/101	-25°C - 150°C	250,000
S005141	Eurol Grease HY-2/102 FD HT	H1 -20°C - 240°C	250,000
S005140	Eurol Grease PFP-2/102-S FD	H1 -30°C - 285°C	100,000
S005162	Eurol BIO Grease CA-2/501	BIO -30°C - 80°C	250,000

### РЕДУКТОРЫ

Артикул	Наименование	Темп. диапазон	Dn factor
Н1 пищевой допуск Да —————>			
S005114	Eurol Grease CS-00/101-S FD	H1 -35°C - 145°C	350,000
Нет ↓			
—————>			
S005113	Eurol BIO Grease SI-000/101-S	BIO -20°C - 120°C	350,000

## МОНТАЖНЫЕ ПАСТЫ

### МОНТАЖ

Артикул	Наименование	Темп. диапазон	Dn factor
Н1 пищевой допуск Да —————>			
S006200	Eurol Assembly Paste HT-FD	H1 -40°C - 1400°C	N/A
S006200AER	Eurol Assembly Paste HT/FD Spray	H1 -40°C - 1400°C	N/A
Нет ↓			
Высокая температура Да —————>			
S006250	Eurol Assembly Paste HT-AL	-30°C - 1100°C	N/A
S006200	Eurol Assembly Paste HT-FD	H1 -40°C - 1400°C	N/A
Нет ↓			
—————>			
S006100	Eurol Assembly Paste SG	-25°C - 160°C	N/A

# Где использовать и какую смазку?

## МАСЛА

### ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

		Артикул	Наименование	Темп. диапазон	Dn factor
H1 пищевой допуск	Да	S004102	Eurol Food Hydro HV 32	H1 -40°C - 120°C	
		S004103	Eurol Food Hydro HV 46	H1 -40°C - 120°C	
		S004104	Eurol Food Hydro HV 68	H1 -40°C - 120°C	
		S004105	Eurol Food Hydro HV 100	H1 -40°C - 120°C	

### ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ

		Артикул	Наименование	Темп. диапазон	Dn factor
H1 пищевой допуск	Да	S004102	Eurol Food Hydro HV 32	H1 -40°C - 120°C	

### РЕДУКТОРЫ

		Артикул	Наименование	Темп. диапазон	Dn factor
H1 пищевой допуск	Да	S002105	Eurol Food Gear HV 100	H1 -25°C - 120°C	
		S002106	Eurol Food Gear HV 150	H1 -25°C - 120°C	
		S002107	Eurol Food Gear HV 220	H1 -25°C - 120°C	
		S002108	Eurol Food Gear HV 320	H1 -25°C - 120°C	
		S002109	Eurol Food Gear HV 460	H1 -25°C - 120°C	
		S005114	Eurol Grease CS-00/101-S FD	H1 -35°C - 145°C	350,000
		S005113	Eurol BIO Grease SI-000/101-S	BIO -20°C - 120°C	350,000

## ЦЕПИ/ТРОССЫ

		Артикул	Наименование	Темп. диапазон	Dn factor
H1 пищевой допуск: Да					
Масло	Да	S001112	Eurol Chain Lube S-HT 220 FD	H1 to 260°C	
	Нет	S001101	Eurol Chain Lube S-AC 38 FD	H1 to 120°C	
↓					
Смазка	Да	S005118AER	Eurol Grease CS-2/102 FD Spray	H1 -40°C - 175°C	250,000
		S005141	Eurol Grease HY-2/102 FD HT	H1 -20°C - 240°C	250,000

		Артикул	Наименование	Темп. диапазон	Dn factor
H1 пищевой допуск: Нет					
Масло	Да	S009101	Eurol PL Lube	to 120°C	
		S009100	Eurol PL-S Lube	BIO to 120°C	
	Нет	S001112	Eurol Chain Lube S-HT 220 FD	H1 to 260°C	
		S003200	Eurol CL-F Lube	to 120°C	
↓					
Смазка	Да	S005121AER	Eurol Grease CS-2/502-S Spray	-25°C - 160°C	60,000
		S005113	Eurol BIO Grease SI-000/101-S	BIO -20°C - 120°C	350,000

## СПРЕИ

		Артикул	Наименование	Темп. диапазон	Dn factor
H1 пищевой допуск	Да	S001101AER	Eurol Chain Lube S-AC 38 FD Spray	H1 to 120°C	
		S005118AER	Eurol Grease CS-2/102 FD Spray	H1 -40°C - 175°C	250,000
		S007103AER	Eurol Swift Clean 120 FD Spray	H1	
↓					
Нет		S009101AER	Eurol PL Lube Spray 400 ml	to 120°C	
		S005121AER	Eurol Grease CS-2/502-S Spray	-25°C - 160°C	60,000
		S007100AER	Eurol Swift Clean 110 Spray		
		S003200AER	Eurol CL-F Lube Spray	to 120°C	